ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
Polígono Industrial San Miguel - Calle Alfred Nobel, 4
50830 Villanueva de Gállego - Zaragoza
Tel. +34 976 514 030 - Fax +34 976 512 198
argaex@argaex.es - www.argaex.es

Creación 30.06.2015
Revisión 1
Fecha última revisión 10.2020

4LB105 ACEITE DE CORTE PURO BIO

¿POR QUÉ?

4LB105 es un aceite de corte a base de componentes biodegradables exento de aditivos clorados para el mecanizado y rectificados de metales con elevado rendimiento.
Tiene un alta estabilidad química, recomendado para operaciones de corte con muy baja formación de niebla y humos.
Tiene excelentes propiedades lubricantes para mecanizado de todo tipo de metales en condiciones de media a alta severidad.
Protege temporamente las superficies mecanizadas. Es biodegradable y tiene un alto poder EP.

CARACTERÍSTICAS

Características	
Aspecto	Líquido transparente
Color	Ambar claro
Densidad g/ml	0,92 a 20ºC
Viscosidad a 40ºC	Aprox. 28 Cst
Punto de inflamación 210ºC	ASTM D 3278
Punto de congelación	-10ºC

¿CÓMO?

El producto se utiliza tal y como se suministra sin dilución previa.

¿DÓNDE?

En todo tipo de mecanizados y rectificado de aleaciones de metales.
En toda operación de torneado, roscado, tallado, brochado, fresado y taladrado.
Tiene muy buen rendimiento en el caso de aceros de decoletaje, aceros refractarios y aceros aleados así como metales ferreos.

Empresa certificada

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105082121

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto.