



5CT841

BANDA ADHESIVA DE BUTILO

¿POR QUÉ?

5CT841 es una cinta de precinto autoadhesivo fabricado de un compuesto de caucho butílico, protegida por una película metálica reforzada en aluminio.

Es altamente adhesiva a todos los materiales y especialmente al plástico, vidrio, acero, policarbonato y madera. Su película de aluminio protege del envejecimiento y la oxidación causada por los agentes atmosféricos y químicos.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Valores	Métodos de ensayo
Tackt inicial	Inmediato	
Sellado	24 h. máximo	
Adherencia	≥ 33 N	ASTM D6 195
Adhesión peel 180°	≥ 11N/10mm	ASTM D3330
Sólidos	100%	
Peso específico (1 mm)	≥ 1.3 g/cm ³	
Fuerza de tensión	90 N/mm ²	ASTM D882
Elongación a la rotura	20%	ASTM D882
Temperatura de servicio	-20°C / +80°C	
Temperatura de uso	+5°C / +35°C	
Inflamabilidad	Homologada de acuerdo con DIN4 102 B2	

¿CÓMO?

La cinta adhesiva es compatible con la mayoría de los materiales de construcción, metales y plásticos flexibles o duros.

La superficie debe estar limpia, seca, lisa y libre de polvo. Una vez prepara la superficie: Desenrollar la cinta hasta que se alcance la longitud deseada.

Retire la película desprendible de silicona que cubre la parte adhesiva de la cinta y posicione la misma sobre la superficie a proteger.

Presione con un rodillo o una almohadilla de tela.

No se requieren herramientas especiales para la instalación

¿DÓNDE?

En el encintado autoadhesiva para el sellado y unión de diversos materiales tales como vidrio, acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, PVC y la mayoría de materiales comunes.

En Sellado de juntas en construcción, perfilado de juntas de chimeneas, juntas de carrocería, goteras. Industria del frío: cámaras frigoríficas, climatización, áire acondicionado.

Empresa certificada



Sistema de Gestión
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015

www.tuv.com
 ID 9105082121

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones. Para más información diríjase a la ficha de seguridad del producto.