



# 5CT843

## BANDA ADHESIVA DE BUTILO

### ¿POR QUÉ?

**5CT843** es una cinta de precinto autoadhesivo fabricado de un compuesto de caucho butílico, protegida por una película metálica reforzada en aluminio.

Es altamente adhesiva a todos los materiales y especialmente al plástico, vidrio, acero, policarbonato y madera. Su película de aluminio protege del envejecimiento y la oxidación causada por los agentes atmosféricos y químicos.

### CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Valores	Métodos de ensayo
Tackt inicial	Inmediato	
Sellado	24 h. máximo	
Adherencia	≥ 33 N	ASTM D6 195
Adhesión peel 180°	≥ 11N/10mm	ASTM D3330
Sólidos	100%	
Peso específico (1 mm)	≥ 1.3 g/cm <sup>3</sup>	
Fuerza de tensión	90 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
Elongación a la rotura	20%	ASTM D882
Temperatura de servicio	-20°C / +80°C	
Temperatura de uso	+5°C / +35°C	
Inflamabilidad	Homologada de acuerdo con DIN4 102 B2	

### ¿CÓMO?

La cinta adhesiva es compatible con la mayoría de los materiales de construcción, metales y plásticos flexibles o duros.

La superficie debe estar limpia, seca, lisa y libre de polvo. Una vez prepara la superficie: Desenrollar la cinta hasta que se alcance la longitud deseada.

Retire la película desprendible de silicona que cubre la parte adhesiva de la cinta y posicione la misma sobre la superficie a proteger.

Presione con un rodillo o una almohadilla de tela.

No se requieren herramientas especiales para la instalación

### ¿DÓNDE?

En el encintado autoadhesiva para el sellado y unión de diversos materiales tales como vidrio, acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, PVC y la mayoría de materiales comunes.

En Sellado de juntas en construcción, perfilado de juntas de chimeneas, juntas de carrocería, goteras. Industria del frío: cámaras frigoríficas, climatización, aire acondicionado.

Empresa certificada



Sistema de Gestión  
 ISO 9001:2015  
 ISO 14001:2015

www.tuv.com  
 ID 9105082121

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones. Para más información diríjase a la ficha de seguridad del producto.