



# 1DT640

## Limpiador vial reforzado

### ¿POR QUÉ?

**1DT640** es un potente limpiador viario de naturaleza ácida formulado específicamente para la limpieza de zonas y áreas urbanas con un elevado grado de suciedad. Producto altamente concentrado, permite eliminar una gran cantidad de suciedades persistentes de naturaleza grasa, óxidos, restos de micciones, superficies exteriores con evidentes suciedades de agentes atmosféricos (polvo, smog,...), salitres y eflorescencias salinas, incrustaciones de tipo calcáreo, etc.

### CARACTERÍSTICAS

Datos identificativos del producto	
Aspecto	Líquido
Olor	Ácido
Color	Rojo
Densidad (g/ml)	1,33 ± 0,05
pH	ácido (<1)

### ¿CÓMO?

Según el campo de aplicación puede utilizarse puro o bien mezclado en agua en diferentes proporciones. Una vez diluido el producto, aplicar la solución sobre la superficie a limpiar con un equipo de pulverización de baja presión, dejando actuar unos minutos, para finalmente, aclarar con abundante agua a presión.

La práctica habitual indicará la dilución más apropiada según el tipo de trabajo y grado de suciedad. En zonas de baja acumulación de suciedad o sobre metales parcialmente dañados, diluir en 5 partes de agua, en zonas con una acumulación de suciedad media diluir en 2-4 partes de agua y en zonas con alta carga de suciedad o zonas negras, utilizar puro o diluido con una parte de agua.

No usar en materiales sensibles a los ácidos. Realizar un test preliminar en una pequeña zona de superficie para averiguar la resistencia del material al producto. En materiales porosos, mojar previamente la superficie.

En suciedades extremadamente tenaces, ayudar la aplicación frotando con un cepillo.

### ¿DONDE?

En todos aquellos lugares donde se necesite una alta potencia limpiadora y desincrustante.

Especialmente recomendado en zonas negras, limpieza viaria con un alto grado de suciedad, limpieza localizada en farolas, containers, zonas de recogida de residuos urbanos, paredes con rastros de óxido, aceras, rodapiés, elementos urbanos decorativos, tratamientos de choque post-festivos, zonas con sedimentos calcáreos.

Empresa certificada



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 22716:2007

www.tuv.com  
ID 9105082121

Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, considerándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones. Para más información diríjase a la ficha de seguridad del producto.